ДВО 12 «OPTIMAL C»

ТУ BY 100130911.015-2011 (ЗАО "БЕЛИНТЕГРА")

Установка

Устанавливается в потолки типа "Armstrong", а так же имеет возможность крепления на поверхность потолка (накладной) или монтажа на подвесах (см. стр. 326) .

Конструкция

Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски. Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.

Оптическая часть

Варианты исполнения рассеивателя:

- кр. - специальный светотехнический прозрачный пластик с призматической поверхностью.
- кр.03 - матированный пластик с призматической поверхностью.
- оп. - матовый гладкий поликарбонат.

Характеристики

Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).

Схема расположения диодов в светильнике (бестеневая засветка светильника):



ДВО 12 «OPTIMAL C» KR

призматический рассеиватель





Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (A x B x H, мм)			Вес, кг
11221240053	ДВО 12-17-113.01	19	2250	118	595	295	65	2,1
11221240059	ДВО 12-32-113.01	37	4550	123	595	595	65	3,2
11221240062	ДВО 12-44-113.01	50	6050	121	595	595	65	3,2
11221240056	ДВО 12-32-113.01	37	4550	123	1195	295	65	3,4
11221240061	ДВО 12-44-113.01	50	6050	121	1195	295	65	3,4
11221240066	ДВО 12-64-113.01	72	9100	126	1195	595	65	5,9
11221240070	ДВО 12-88-113.01	96	12100	126	1195	595	65	6,1

ДВО 12 «OPTIMAL C» OP

опаловый рассеиватель







Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (A x B x H, мм)			Вес, кг
11221140053	ДВО 12-17-113.01	19	2100	111	595	295	65	2,1
11221140059	ДВО 12-32-113.01	37	4250	115	595	595	65	3,2
11221140062	ДВО 12-44-113.01	50	5650	113	595	595	65	3,2
11221140056	ДВО 12-32-113.01	37	4250	115	1195	295	65	3,4
11221140061	ДВО 12-44-113.01	50	5650	113	1195	295	65	3,4
11221140066	ДВО 12-64-113.01	72	8500	118	1195	595	65	5,9
11221140070	ДВО 12-88-113.01	96	11300	118	1195	595	65	6,1

ДВО 12 «OPTIMAL C» KR 03

призматический матовый рассеиватель









Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (A x B x H, мм)			Вес, кг
11221340053	ДВО 12-17-113.01	19	2100	111	595	295	65	2,1
11221340059	ДВО 12-32-113.01	37	4250	115	595	595	65	3,2
11221340062	ДВО 12-44-113.01	50	5650	113	595	595	65	3,2
11221340056	ДВО 12-32-113.01	37	4250	115	1195	295	65	3,4
11221340061	ДВО 12-44-113.01	50	5650	113	1195	295	65	3,4
11221340066	ДВО 12-64-113.01	72	8500	118	1195	595	65	5,9
11221340070	ДВО 12-88-113.01	96	11300	118	1195	595	65	6,1