ДПО 55 «MIKRA LINE»

ТУ BY 100130911.030-2014 (ЗАО "БЕЛИНТЕГРА")





Опал



Код заказа	Наименование	P (W)	Ф (lm)	lm/w	Габариты (A x B x H, мм)			Вес, кг
15514140177	ДПО 55-20-134.15	22	2900	132	989	37	52	1,5
15514140181	ДПО 55-30-134.15	32	4000	125	989	37	52	1,5
15514140189	ДПО 55-42-134.15	45	5350	119	989	37	52	1,5
15514140183	ДПО 55-30-134.15	33	4400	133	1481	37	52	2,0
15514140192	ДПО 55-44-134.15	47	6000	128	1481	37	52	2,0
15514140206	ДПО 55-63-134.15	65	8050	124	1481	37	52	2,0
15514140187	ДПО 55-40-134.15	42	5800	138	1975	37	52	2,4
15514140199	ДПО 55-60-134.15	61	8000	131	1975	37	52	2,4
15514140217	ДПО 55-84-134.15	84	10700	127	1975	37	52	2,4
15514140196	ДПО 55-50-134.15	51	7250	142	2468	37	52	2,8
15514140213	ДПО 55-75-134.15	75	10000	133	2468	37	52	2,8
15514140165	ДПО 55-105-134.15	101	13400	133	2468	37	52	2,8
15514140201	ДПО 55-60-134.15	62	8800	142	2962	37	52	3,3
15514140219	ДПО 55-90-134.15	90	12000	133	2962	37	52	3,3
15514140169	ДПО 55-126-134.15	122	16100	132	2962	37	52	3,3
15514140210	ДПО 55-70-134.15	72	10150	141	3454	37	52	3,8
15514140167	ДПО 55-105-134.15	105	14000	133	3454	37	52	3,8
15514140173	ДПО 55-147-134.15	143	18800	131	3454	37	52	3,8
15514140221	ДПО 55-90-134.15	93	13050	140	4443	37	52	4,7
15514140171	ДПО 55-134-134.15	136	18000	132	4443	37	52	4,9
15514140175	ДПО 55-189-134.15	185	24150	131	4443	37	52	4,9

Установка

Светильники предназначены для монтажа на гибких или жестких подвесах. Для установки непосредственно на опорную поверхность (потолок или стена) используются монтажные кронштейны (см. стр. 226, заказываются отдельно). Конструкция стыковочных узлов позволяет с использованием соединителей формировать самостоятельные линейные осветительные системы.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из экструдированного алюминиевого профиля.

В начале и в конце "линии" светильников устанавливаются торцевые крышки (заказываются отдельно), которые крепятся к корпусу светильника с помощью винтов.

Для создания световых линий светильники комплектуются транзитными проводами. В базовом исполнении светильник имеет три сквозных транзитных провода сечением 1,5 мм². По желанию заказчика светильники могут комплектоваться 5-ю транзитными проводами.

Оптическая часть

Варианты исполнения:

- 15 оп. - опаловый рассеиватель из ПММА.

Характеристики

Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).

ДПО 55 «MIKRA LINE»

ТУ BY 100130911.030-2014 (ЗАО "БЕЛИНТЕГРА")



Установка

Светильники предназначены для монтажа на гибких или жестких подвесах. Для установки непосредственно на опорную поверхность (потолок или стена) используются монтажные кронштейны (см. стр. 226, заказываются отдельно). Конструкция стыковочных узлов позволяет с использованием соединителей формировать самостоятельные линейные осветительные системы.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из экструдированного алюминиевого профиля.

В начале и в конце "линии" светильников устанавливаются торцевые крышки (заказываются отдельно), которые крепятся к корпусу светильника с помощью винтов.

Для создания световых линий светильники комплектуются транзитными проводами. В базовом исполнении светильник имеет три сквозных транзитных провода сечением 1,5 мм². По желанию заказчика светильники могут комплектоваться 5-ю транзитными проводами.

Оптическая часть

Варианты исполнения:

- Вторичная оптика со следующими вариантами кривых светораспределения: SYML, ASYML, WL110, MBL60, NBL40.

Характеристики

Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).









Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (A x B x H, мм)			Вес, кг
155140401259	ДПО 55-19-134.15	22	2900	132	989	37	46	1,5
155140401260	ДПО 55-28-134.15	32	4150	130	989	37	46	1,5
155140401261	ДПО 55-40-134.15	45	5550	123	989	37	46	1,5
155140401262	ДПО 55-46-134.15	53	6350	120	989	37	46	1,5
155140401263	ДПО 55-29-134.15	33	4400	133	1481	37	46	2,0
155140401264	ДПО 55-42-134.15	47	6250	133	1481	37	46	2,0
155140401265	ДПО 55-60-134.15	65	8300	128	1481	37	46	2,0
155140401266	ДПО 55-69-134.15	70	8950	128	1481	37	46	2,0
155140401267	ДПО 55-38-134.15	44	6050	138	1975	37	46	2,4
155140401268	ДПО 55-56-134.15	60	8150	136	1975	37	46	2,4
155140401269	ДПО 55-80-134.15	85	10950	129	1975	37	46	2,4
155140401270	ДПО 55-92-134.15	101	12700	126	1975	37	46	2,4
155140401275	ДПО 55-57-134.15	64	8800	138	2962	37	46	3,3
155140401276	ДПО 55-83-134.15	88	12200	139	2962	37	46	3,3
155140401277	ДПО 55-119-134.15	122	16300	134	2962	37	46	3,3
155140401278	ДПО 55-139-134.15	146	18650	128	2962	37	46	3,3



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (A x B x H, мм)			Вес, кг
155140401235	ДПО 55-19-134.15	22	2900	132	989	37	46	1,5
155140401236	ДПО 55-28-134.15	32	4150	130	989	37	46	1,5
155140401237	ДПО 55-40-134.15	45	5550	123	989	37	46	1,5
155140401238	ДПО 55-46-134.15	53	6350	120	989	37	46	1,5
155140401239	ДПО 55-29-134.15	33	4400	133	1481	37	46	2,0
155140401240	ДПО 55-42-134.15	47	6250	133	1481	37	46	2,0
155140401241	ДПО 55-60-134.15	65	8300	128	1481	37	46	2,0
155140401242	ДПО 55-69-134.15	70	8950	128	1481	37	46	2,0
155140401243	ДПО 55-38-134.15	44	6050	138	1975	37	46	2,4
155140401244	ДПО 55-56-134.15	60	8150	136	1975	37	46	2,4
155140401245	ДПО 55-80-134.15	85	10950	129	1975	37	46	2,4
155140401246	ДПО 55-92-134.15	101	12700	126	1975	37	46	2,4
155140401251	ДПО 55-57-134.15	64	8800	138	2962	37	46	3,3
155140401252	ДПО 55-83-134.15	88	12200	139	2962	37	46	3,3
155140401253	ДПО 55-119-134.15	122	16300	134	2962	37	46	3,3
155140401254	ДПО 55-139-134.15	146	18650	128	2962	37	46	3,3



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (A x B x H, мм)			Вес, кг
155140401283	ДПО 55-19-134.15	22	2900	132	989	37	46	1,5
155140401284	ДПО 55-28-134.15	32	4150	130	989	37	46	1,5
155140401285	ДПО 55-40-134.15	45	5550	123	989	37	46	1,5
155140401286	ДПО 55-46-134.15	53	6350	120	989	37	46	1,5
155140401287	ДПО 55-29-134.15	33	4400	133	1481	37	46	2,0
155140401288	ДПО 55-42-134.15	47	6250	133	1481	37	46	2,0
155140401289	ДПО 55-60-134.15	65	8300	128	1481	37	46	2,0
155140401290	ДПО 55-69-134.15	70	8950	128	1481	37	46	2,0
155140401291	ДПО 55-38-134.15	44	6050	138	1975	37	46	2,4
155140401292	ДПО 55-56-134.15	60	8150	136	1975	37	46	2,4
155140401293	ДПО 55-80-134.15	85	10950	129	1975	37	46	2,4
155140401294	ДПО 55-92-134.15	101	12700	126	1975	37	46	2,4
155140401299	ДПО 55-57-134.15	64	8800	138	2962	37	46	3,3
155140401300	ДПО 55-83-134.15	88	12200	139	2962	37	46	3,3
155140401301	ДПО 55-119-134.15	122	16300	134	2962	37	46	3,3
155140401302	ДПО 55-139-134.15	146	18650	128	2962	37	46	3,3



Скоба соединительная
с набором креплений для светильников серии «MIKRA LINE»
(поставляется комплектно)

Крышка торцевая
глухая с набором креплений
код: 60504000009

Подвес №07 для Т-образного паза
(см. стр. 376)

Подвес №08 KVADRA
(см. стр. 376)

Кронштейн потолочный
код: 60300000057

Кронштейн угловой
код: 60300000156

Кронштейн поворотный (200º)
код: 60300000020

Т-соединение ДПО 55 «MIKRA T»



Код заказа	Наименование	P (W)	Ф (lm)	lm/w	Вес, кг
15514140633	ДПО 55-30-134.15	33	4400	133	2,1
15514140634	ДПО 55-45-134.15	47	6000	128	2,1
15514140635	ДПО 55-63-134.15	65	8050	124	2,1

Y-соединение ДПО 55 «MIKRA Y»



Код заказа	Наименование	P (W)	Ф (lm)	lm/w	Вес, кг
15514140639	ДПО 55-30-134.15	33	4400	133	2,1
15514140640	ДПО 55-45-134.15	47	6000	128	2,1
15514140641	ДПО 55-63-134.15	65	8050	124	2,1

X-соединение ДПО 55 «MIKRA X»



Код заказа	Наименование	P (W)	Ф (lm)	lm/w	Вес, кг
15514140636	ДПО 55-40-134.15	42	5800	138	2,8
15514140637	ДПО 55-60-134.15	61	8000	137	2,8
15514140638	ДПО 55-84-134.15	84	10700	127	2,8

L-соединение ДПО 55 «MIKRA L»



Код заказа	Наименование	P (W)	Ф (lm)	lm/w	Вес, кг
15514140598	ДПО 55-20-134.15	22	2900	132	1,6
15514140622	ДПО 55-30-134.15	32	4000	125	1,6
15514140619	ДПО 55-42-134.15	45	5350	119	1,6