ДВО 12 «AGAT C»

ТУ BY 100130911.015-2011 (ЗАО "БЕЛИНТЕГРА")

Установка

Устанавливается в подвесных потолках типа «Armstrong» или в потолках из гипсокартона. Для установки светильника в потолок из гипсокартона в корпусе предусмотрены специальные отверстия, и светильник комплектуется четырьмя кронштейнами (заказываются отдельно, код заказа: 60300000035).

Конструкция

Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски. Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.

Оптическая часть

Варианты исполнения рассеивателя:

- кр. - специальный светотехнический прозрачный пластик с призматической поверхностью.
- кр.03 - матированный пластик с призматической поверхностью.
- оп. - матовый гладкий поликарбонат.

IP40 cos φ ≥0,95 RAL УХЛ4 DALI SENSOR ES1 ЕАС

Характеристики

Тип светодиодов: SMD
Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К
Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)
Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%
Напряжение AC220-240V
Частота сети 50Hz ± 10%
Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).
Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).

Схема расположения диодов в светильнике (бестеневая засветка светильника):



ДВО 12 «AGAT C» KR

призматический рассеиватель





Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (A x B x H, мм)			Установочный размер (A1xB1, мм)		Вес, кг
11221240259	ДВО 12-17-113.01	19	2250	118	595	296	65	580	280	2,5
11221240170	ДВО 12-32-113.01	37	4550	123	595	595	65	580	580	3,5
11221240171	ДВО 12-44-113.01	50	6050	121	595	595	65	580	580	3,5
11221240260	ДВО 12-32-113.01	37	4550	123	1195	295	65	1180	280	3,5
11221240261	ДВО 12-44-113.01	50	6050	121	1195	295	65	1180	280	3,5
11221240262	ДВО 12-64-113.01	72	9100	126	1195	595	65	1180	580	6,0
11221240263	ДВО 12-88-113.01	96	12100	126	1195	595	65	1180	580	6,0

ДВО 12 «AGAT C» OP

опаловый рассеиватель





Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (A x B x H, мм)			Установочный размер (A1xB1, мм)		Вес, кг
11221140259	ДВО 12-17-113.01	19	2100	111	595	296	65	580	280	2,5
11221140170	ДВО 12-32-113.01	37	4250	115	595	595	65	580	580	3,5
11221140171	ДВО 12-44-113.01	50	5650	113	595	595	65	580	580	3,5
11221140260	ДВО 12-32-113.01	37	4250	115	1195	295	65	1180	280	3,5
11221140261	ДВО 12-44-113.01	50	5650	113	1195	295	65	1180	280	3,5
11221140262	ДВО 12-64-113.01	72	8500	118	1195	595	65	1180	580	6,0
11221140263	ДВО 12-88-113.01	96	11300	118	1195	595	65	1180	580	6,0

ДВО 12 «AGAT C» KR 03

призматический матовый рассеиватель





Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (A x B x H, мм)			Установочный размер (A1xB1, мм)		Вес, кг
11221340259	ДВО 12-17-113.01	19	2100	111	595	296	65	580	280	2,5
11221340170	ДВО 12-32-113.01	37	4250	115	595	595	65	580	580	3,5
11221340171	ДВО 12-44-113.01	50	5650	113	595	595	65	580	580	3,5
11221340260	ДВО 12-32-113.01	37	4250	115	1195	295	65	1180	280	3,5
11221340261	ДВО 12-44-113.01	50	5650	113	1195	295	65	1180	280	3,5
11221340262	ДВО 12-64-113.01	72	8500	118	1195	595	65	1180	580	6,0
11221340263	ДВО 12-88-113.01	96	11300	118	1195	595	65	1180	580	6,0