ДПО 11 «STIL»

ТУ BY 100130911.015-2011 (ЗАО "БЕЛИНТЕГРА")

Установка

Крепится на поверхность потолка, может быть встроен в гипсокартон или в подвесной потолок типа «Armstrong». Возможна установка на подвесах, регулируемых по высоте (см. стр. 316).

Конструкция

Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски. Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.

Оптическая часть

Комбинированный рассеиватель - сочетание призматического или опалового рассеивателя из пластика и зеркального анодированного алюминия.

Характеристики

Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).

ДПО 11 «STIL» KR

растровая решетка с призматическим рассеивателем



Код заказа	Наименование	P (W)	Ф (lm)	lm/w	Габариты (A x B x H, мм)			Вес, кг
11111240010	ДПО 11-21-111.37	24	2100	88	624	365	63	3,0
11111240011	ДПО 11-36-111.37	35	3150	90	624	622	63	5,7
11111240009	ДПО 11-40-111.37	46	4150	90	624	622	63	6,0

ДПО 11 «STIL» OP

растровая решетка с опаловым рассеивателем



Код заказа	Наименование	P (W)	Ф (lm)	lm/w	Габариты (A x B x H, мм)			Вес, кг
11111140010	ДПО 11-21-111.37	24	1900	79	624	365	63	3,0
11111140011	ДПО 11-36-111.37	35	2800	80	624	622	63	5,7
11111140009	ДПО 11-40-111.37	46	3700	80	624	622	63	6,0