СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ НАПРАВЛЕННОГО СВЕТА

ДПО 55 «TOLLER»

ТУ BY 100130911.030-2014 (ЗАО "БЕЛИНТЕГРА")

НОВИНКА

Офисно - административное освещение
Торговое освещение



Установка

Крепление к потолку на цепь, трос и т. д. (см. стр. 344).
Возможен подвес на трековые системы.
Подвод кабеля осуществляется к самозажимной клеммной колодке внутри корпуса.

Конструкция

Корпус изготовлен из экструдированного алюминиевого профиля и окрашен в серый цвет с применением технологии порошковой окраски (под заказ возможна окраска в цвет по шкале RAL).

Оптическая часть

Рифленый отражатель выполнен из прозрачного ударопрочного поликарбоната.
Возможно применение специальных цветов светодиодного источника для более привлекательной презентации товара (при заказе указывается цвет светодиодного источника).

Характеристики

Тип светодиодов: COB
Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый). Под заказ доступны специальные цвета.
Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)
Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%
Напряжение AC220-240V
Частота сети 50Hz ± 10%
Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).

Цвет	Применяется для подсветки
ART	Картины, скульптуры, фрески, гобелены, мозаики и другие произведения искусства, выставляемые в музеях, галереях.
GOLD	Пшеничная выпечка, белый хлеб, сыры, изделия из красного и желтого золота.
MEAT+	Копченое мясо, копченая рыба, колбасные изделия.
Fresh Meat	Свежее мясо, свежая рыба.
WC2 (5000K) WN2 (4000K)	Алкогольная продукция, молочные продукты, промышленные и хозяйственные товары, бытовая химия, одежда и другие группы товаров.
WW (3000K)	Овощи, фрукты, зелень, кулинария, элитный алкоголь.



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	cos φ	Габариты (D x H, мм)		Вес, кг
15514040508	ДПО 55-9-114.00	11	850	77	≥ 0,5	316	400	2,7
15514040486	ДПО 55-13-114.00	15	1350	90	≥ 0,5	316	400	2,7
15514040487	ДПО 55-18-114.00	21	1700	81	≥ 0,5	316	400	2,7
15514040494	ДПО 55-26-114.00	29	3350	116	≥ 0,95	316	400	2,7
15514040504	ДПО 55-39-114.00	41	4400	107	≥ 0,95	316	400	2,7

IP20 УХЛ4 RAL DALI