# ДВО 12 «AGAT WGA» IP54/20

ТУ BY 100130911.015-2011 (ЗАО "БЕЛИНТЕГРА")

**Установка**

Светильники IP54/20 устанавливаются в подвесных потолках типа «Armstrong» или в потолках из гипсокартона. Для установки светильника в потолок из гипсокартона в корпусе предусмотрены специальные отверстия, и светильник комплектуется четырьмя кронштейнами (заказываются отдельно, код заказа: 60300000035).

**Конструкция**

Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски. Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.

**Оптическая часть**

Варианты исполнения рассеивателя:

- кр. - специальный светотехнический прозрачный пластик с призматической поверхностью.
- кр.03 - матированный пластик с призматической поверхностью.
- оп. - матовый гладкий поликарбонат.

Под заказ может комплектоваться матовым силикатным темперированным стеклом.

**Характеристики**

Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).





## ДВО 12 «AGAT WGA» KR

призматический рассеиватель






| Код заказа | Наименование | P (W) | Ф (lm) | lm/w | Габариты (A x B x H, мм) | | | Установочный размер ( A1xB1, мм) | | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11221240162 | ДВО 12-17-115.02 | 20 | 2100 | 105 | 595 | 295 | 58 | 580 | 280 | 3,0 |
| 11221240164 | ДВО 12-28-115.02 | 28 | 3650 | 130 | 595 | 595 | 58 | 580 | 580 | 4,4 |
| 11221240166 | ДВО 12-34-115.02 | 37 | 4750 | 128 | 595 | 595 | 58 | 580 | 580 | 4,4 |
| 11221240168 | ДВО 12-40-115.02 | 43 | 5800 | 135 | 595 | 595 | 58 | 580 | 580 | 4,4 |
| 11221240242 | ДВО 12-34-115.02 | 37 | 4250 | 115 | 1195 | 295 | 58 | 1180 | 280 | 4,4 |
| 11221240243 | ДВО 12-40-115.02 | 43 | 5200 | 121 | 1195 | 295 | 58 | 1180 | 280 | 4,4 |

## ДВО 12 «AGAT WGA» OP

опаловый рассеиватель






| Код заказа | Наименование | P (W) | Ф (lm) | lm/w | Габариты (A x B x H, мм) | | | Установочный размер ( A1xB1, мм) | | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11221140162 | ДВО 12-17-115.02 | 20 | 1900 | 95 | 595 | 295 | 58 | 580 | 280 | 3,0 |
| 11221140164 | ДВО 12-28-115.02 | 28 | 3350 | 120 | 595 | 595 | 58 | 580 | 580 | 4,4 |
| 11221140166 | ДВО 12-34-115.02 | 37 | 4350 | 118 | 595 | 595 | 58 | 580 | 580 | 4,4 |
| 11221140168 | ДВО 12-40-115.02 | 43 | 5350 | 124 | 595 | 595 | 58 | 580 | 580 | 4,4 |
| 11221140242 | ДВО 12-34-115.02 | 37 | 3900 | 105 | 1195 | 295 | 58 | 1180 | 280 | 4,4 |
| 11221140243 | ДВО 12-40-115.02 | 43 | 4750 | 110 | 1195 | 295 | 58 | 1180 | 280 | 4,4 |

## ДВО 12 «AGAT WGA» KR 03

призматический матовый рассеиватель






| Код заказа | Наименование | P (W) | Ф (lm) | lm/w | Габариты (A x B x H, мм) | | | Установочный размер ( A1xB1, мм) | | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11221340162 | ДВО 12-17-115.02 | 20 | 1900 | 95 | 595 | 295 | 58 | 580 | 280 | 3,0 |
| 11221340164 | ДВО 12-28-115.02 | 28 | 3350 | 120 | 595 | 595 | 58 | 580 | 580 | 4,4 |
| 11221340166 | ДВО 12-34-115.02 | 37 | 4350 | 118 | 595 | 595 | 58 | 580 | 580 | 4,4 |
| 11221340168 | ДВО 12-40-115.02 | 43 | 5350 | 124 | 595 | 595 | 58 | 580 | 580 | 4,4 |
| 11221340242 | ДВО 12-34-115.02 | 37 | 3900 | 105 | 1195 | 295 | 58 | 1180 | 280 | 4,4 |
| 11221340243 | ДВО 12-40-115.02 | 43 | 4750 | 110 | 1195 | 295 | 58 | 1180 | 280 | 4,4 |