ДПО 12 «RUBIN C»

ТУ BY 100130911.015-2011 (ЗАО "БЕЛИНТЕГРА")

Установка

Крепление на поверхность потолка с возможностью установки в потолки типа "Armstrong" или монтажа на жестких подвесах (см. стр. 326) .

Конструкция

Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски. Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.

Оптическая часть

Варианты исполнения рассеивателя:

- кр. - специальный светотехнический прозрачный пластик с призматической поверхностью.
- кр.03 - матированный пластик с призматической поверхностью.
- оп. - матовый гладкий поликарбонат.

Характеристики

Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).

Схема расположения диодов в светильнике (бестеневая засветка светильника):



ДПО 12 «RUBIN C» KR призматический рассеиватель





Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	cos φ	Габариты (A x B x H, мм)			Вес, кг
11211240294	ДПО 12-17-113.04	19	2250	118	≥ 0,5	595	295	65	3,0
11211240295	ДПО 12-32-113.04	37	4550	123	≥ 0,95	1195	295	65	5,0
11211240296	ДПО 12-32-113.04	37	4550	123	≥ 0,95	595	595	65	4,9
11211240297	ДПО 12-44-113.04	50	6050	121	≥ 0,95	1195	295	65	5,0
11211240298	ДПО 12-44-113.04	50	6050	121	≥ 0,95	595	595	65	4,9
11211240299	ДПО 12-64-113.04	72	9100	126	≥ 0,95	1195	595	65	8,4
11211240300	ДПО 12-88-113.04	96	12100	126	≥ 0,95	1195	595	65	8,4

ДПО 12 «RUBIN C» OP опаловый рассеиватель







Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	cos φ	Габариты (A x B x H, мм)			Вес, кг
11211140294	ДПО 12-17-113.04	19	2100	111	≥ 0,5	595	295	65	3,0
11211140295	ДПО 12-32-113.04	37	4250	115	≥ 0,95	1195	295	65	5,0
11211140296	ДПО 12-32-113.04	37	4250	115	≥ 0,95	595	595	65	4,9
11211140297	ДПО 12-44-113.04	50	5650	113	≥ 0,95	1195	295	65	5,0
11211140298	ДПО 12-44-113.04	50	5650	113	≥ 0,95	595	595	65	4,9
11211140299	ДПО 12-64-113.04	72	8500	118	≥ 0,95	1195	595	65	8,4
11211140300	ДПО 12-88-113.04	96	11300	118	≥ 0,95	1195	595	65	8,4

ДПО 12 «RUBIN C» KR 03 призматический матовый рассеиватель





Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	cos φ	Габариты (A x B x H, мм)			Вес, кг
11211340294	ДПО 12-17-113.04	19	2100	111	≥ 0,5	595	295	65	3,0
11211340295	ДПО 12-32-113.04	37	4250	115	≥ 0,95	1195	295	65	5,0
11211340296	ДПО 12-32-113.04	37	4250	115	≥ 0,95	595	595	65	4,9
11211340297	ДПО 12-44-113.04	50	5650	113	≥ 0,95	1195	295	65	5,0
11211340298	ДПО 12-44-113.04	50	5650	113	≥ 0,95	595	595	65	4,9
11211340299	ДПО 12-64-113.04	72	8500	118	≥ 0,95	1195	595	65	8,4
11211340300	ДПО 12-88-113.04	96	11300	118	≥ 0,95	1195	595	65	8,4