# ДПО 55 «MIKRA TRACK RT»

ТУ BY 100130911.030-2014 (ЗАО "БЕЛИНТЕГРА")

Угол поворота светильника – 90°

**Установка**

Светильник устанавливается на трёхфазный трековый шинопровод с помощью универсального адаптера.

**Конструкция**

Корпус светильника изготовлен из экструдированного алюминиевого профиля.

Торцевые алюминиевые крышки светильника крепятся к корпусу с помощью винтов.

**Оптическая часть**

Варианты исполнения:

- 15 оп. - опаловый рассеиватель из ПММА.
- Вторичная оптика со следующими вариантами кривых светораспределения: SYML, ASYML, WL110, MBL60, NBL40.

IP40 cos φ ≥0,95 RAL УХЛ4 DALI EAC

**Характеристики**

Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).




Опал




| Код заказа | Наименование | P (W) | Ф (lm) | lm/w | Габариты (A x B x H, мм) | | | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15514140665 | ДПО 55-20-134.15 | 22 | 2900 | 132 | 1110 | 42 | 77 | 2,5 |
| 15514140669 | ДПО 55-30-134.15 | 32 | 4000 | 125 | 1110 | 42 | 77 | 2,5 |
| 15514140673 | ДПО 55-42-134.15 | 45 | 5350 | 119 | 1110 | 42 | 77 | 2,5 |
| 15514140677 | ДПО 55-30-134.15 | 33 | 4400 | 133 | 1503 | 42 | 77 | 3,5 |
| 15514140681 | ДПО 55-44-134.15 | 47 | 6000 | 128 | 1503 | 42 | 77 | 3,5 |
| 15514140685 | ДПО 55-63-134.15 | 65 | 8050 | 124 | 1503 | 42 | 77 | 3,5 |




SYML




| Код заказа | Наименование | P (W) | Ф (lm) | lm/w | Габариты (A x B x H, мм) | | | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155140401423 | ДПО 55-10-134.15 | 12 | 1500 | 125 | 510 | 37 | 73 | 1,5 |
| 155140401424 | ДПО 55-14-134.15 | 16 | 2050 | 128 | 510 | 37 | 73 | 1,5 |
| 155140401425 | ДПО 55-20-134.15 | 23 | 2800 | 122 | 510 | 37 | 73 | 1,5 |
| 155140401427 | ДПО 55-19-134.15 | 22 | 2900 | 132 | 1010 | 37 | 73 | 2,5 |
| 155140401428 | ДПО 55-28-134.15 | 32 | 4100 | 128 | 1010 | 37 | 73 | 2,5 |
| 155140401429 | ДПО 55-40-134.15 | 45 | 5550 | 123 | 1010 | 37 | 73 | 2,5 |
| 155140401430 | ДПО 55-46-134.15 | 53 | 6350 | 120 | 1010 | 37 | 73 | 2,5 |
| 155140401431 | ДПО 55-29-134.15 | 33 | 4400 | 133 | 1510 | 37 | 73 | 3,5 |
| 155140401432 | ДПО 55-42-134.15 | 47 | 6250 | 133 | 1510 | 37 | 73 | 3,5 |
| 155140401433 | ДПО 55-60-134.15 | 65 | 8300 | 128 | 1510 | 37 | 73 | 3,5 |
| 155140401434 | ДПО 55-69-134.15 | 77 | 9550 | 124 | 1510 | 37 | 73 | 3,5 |

ASYML




| Код заказа | Наименование | P (W) | Ф (lm) | lm/w | Габариты (A x B x H, мм) | | | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155140401411 | ДПО 55-10-134.05 | 12 | 1500 | 125 | 510 | 37 | 73 | 1,5 |
| 155140401412 | ДПО 55-14-134.05 | 16 | 2050 | 128 | 510 | 37 | 73 | 1,5 |
| 155140401413 | ДПО 55-20-134.15 | 23 | 2800 | 122 | 510 | 37 | 73 | 1,5 |
| 155140401415 | ДПО 55-19-134.15 | 22 | 2900 | 132 | 1010 | 37 | 73 | 2,5 |
| 155140401416 | ДПО 55-28-134.15 | 32 | 4100 | 128 | 1010 | 37 | 73 | 2,5 |
| 155140401417 | ДПО 55-40-134.15 | 45 | 5550 | 123 | 1010 | 37 | 73 | 2,5 |
| 155140401418 | ДПО 55-46-134.15 | 53 | 6350 | 120 | 1010 | 37 | 73 | 2,5 |
| 155140401419 | ДПО 55-29-134.15 | 33 | 4400 | 133 | 1510 | 37 | 73 | 3,5 |
| 155140401420 | ДПО 55-42-134.15 | 47 | 6250 | 133 | 1510 | 37 | 73 | 3,5 |
| 155140401421 | ДПО 55-60-134.15 | 65 | 8300 | 128 | 1510 | 37 | 73 | 3,5 |
| 155140401422 | ДПО 55-69-134.15 | 77 | 9550 | 124 | 1510 | 37 | 73 | 3,5 |

WL110




| Код заказа | Наименование | P (W) | Ф (lm) | lm/w | Габариты (A x B x H, мм) | | | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155140401435 | ДПО 55-10-134.15 | 12 | 1500 | 125 | 510 | 37 | 73 | 1,5 |
| 155140401436 | ДПО 55-14-134.15 | 16 | 2050 | 128 | 510 | 37 | 73 | 1,5 |
| 155140401437 | ДПО 55-20-134.15 | 23 | 2800 | 122 | 510 | 37 | 73 | 1,5 |
| 155140401439 | ДПО 55-19-134.15 | 22 | 2900 | 132 | 1010 | 37 | 73 | 2,5 |
| 155140401440 | ДПО 55-28-134.15 | 32 | 4100 | 128 | 1010 | 37 | 73 | 2,5 |
| 155140401441 | ДПО 55-40-134.15 | 45 | 5550 | 123 | 1010 | 37 | 73 | 2,5 |
| 155140401442 | ДПО 55-46-134.15 | 53 | 6350 | 120 | 1010 | 37 | 73 | 2,5 |
| 155140401443 | ДПО 55-29-134.15 | 33 | 4400 | 133 | 1510 | 37 | 73 | 3,5 |
| 155140401444 | ДПО 55-42-134.15 | 47 | 6250 | 133 | 1510 | 37 | 73 | 3,5 |
| 155140401445 | ДПО 55-60-134.15 | 65 | 8300 | 128 | 1510 | 37 | 73 | 3,5 |
| 155140401446 | ДПО 55-69-134.15 | 77 | 9550 | 124 | 1510 | 37 | 73 | 3,5 |