БЫТОВОЙ СВЕТИЛЬНИК

ДБО 22 «HYPERON»

ТУ BY 100130911.015-2011 (ЗАО "БЕЛИНТЕГРА")

Установка

Крепление непосредственно на горизонтальную или вертикальную поверхность.

Конструкция

Корпус изготовлен из ударопрочного поликарбоната белого цвета.

Оптическая часть

Рассеиватель изготовлен из светотехнического матового поликарбоната с высокой степенью ударопрочности.

Характеристики

Тип светодиодов: SMD
Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К
Индекс цветопередачи Ra >80
Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%
Напряжение AC220-240V
Частота сети 50Hz ± 10%
Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).
Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).
Блок аварийного питания - 1 или 3 часа.

Светильник может комплектоваться следующими типами пиктограмм:

Под заказ возможно изготовление других типов пиктограмм.

Светильник может комплектоваться фотоакустическим датчиком или датчиком движения.

Код заказа	Наименование	P (W)	Ф (lm)	lm/w	Габариты (A x B x H, мм)			Вес, кг
12231140067	ДБО 22-4-116.32	6	450	75	356	136	79	1,0
12231140030	ДБО 22-6-116.32	8	700	88	356	136	79	1,0
12231140043	ДБО 22-9-116.32	11	900	82	356	136	79	1,0
12231140015	ДБО 22-10-116.32	12	1100	92	356	136	79	1,0
12231140021	ДБО 22-13-116.32	14	1400	100	356	136	79	1,0

IP65 УХЛ2 DALI SENSOR ES1 EAC