

Установка

Крепление непосредственно на горизонтальную или вертикальную поверхность.

Конструкция

Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски. Светодиодные модули установлены на алюминиевой базе Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.

Оптическая часть

Варианты исполнения:

■ 15 оп. - опаловый рассеиватель из ПММА.

Характеристики

Тип светодиодов: SMD

Доступные цвета излучения: GOLD, WW, WN2, WC2, Meat+,

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ) Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети $50Hz \pm 10\%$

Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90). (критерий L90).

Код заказа	Наименование	Цветовая температура (K)	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (A x D, мм)			Вес, кг
15511100874	ДПО 55-23-134.15	FM	26	1600	62	568	73	47	0,9
15511100875	ДПО 55-23-134.15	Meat+	26	1400	54	568	73	47	0,9
15511140728	ДПО 55-23-134.15	4000	26	2850	110	568	73	47	0,9
15511130728	ДПО 55-23-134.15	3000	26	2700	104	568	73	47	0,9
15511100692	ДПО 55-35-134.15	FM	37	2400	65	848	73	47	1,2
15511100876	ДПО 55-35-134.15	Meat+	37	2050	55	848	73	47	1,2
15511140692	ДПО 55-35-134.15	4000	37	3400	92	848	73	47	1,2
15511130692	ДПО 55-35-134.15	3000	37	4050	109	848	73	47	1,6
15511100691	ДПО 55-46-134.15	FM	48	3200	67	1128	73	47	1,6
15511100690	ДПО 55-46-134.15	Meat+	48	2750	57	1128	73	47	1,6
15511140727	ДПО 55-46-134.15	4000	48	5750	120	1128	73	47	1,6
15511130727	ДПО 55-46-134.15	3000	48	5450	114	1128	73	47	1,6
15511100877	ДПО 55-58-134.15	FM	61	3950	65	1408	73	47	1,9
15511100878	ДПО 55-58-134.15	Meat+	61	3400	56	1408	73	47	1,9
15511140879	ДПО 55-58-134.15	4000	61	7200	118	1408	73	47	1,9
15511130879	ДПО 55-58-134.15	3000	61	6800	111	1408	73	47	1,9













