# ДКУ 73 «STREET-A»

ТУ BY 100130911.025-2012 (ЗАО "БЕЛИНТЕГРА")

**НОВИНКА**

### Установка

Светильник устанавливается на мачте, столбе и других опорах с диаметром трубы 48-60 мм. Для установки на горизонтальную или вертикальную опорную поверхность под заказ возможна комплектация кронштейном типа КР (см. стр. 385).

Высота установки 4 - 12 метров.

### Конструкция

Корпус светильника выполнен из литого алюминия.

Подвод сетевого кабеля может осуществляться к выносному герметичному (IP68) разъему (заказывается отдельно).

Угол поворота кронштейна составляет от $0^0$ до $90^0$.

### Оптическая часть

Светильники могут комплектоваться специальными видами вторичной оптики, формирующие широкую кривую силы света.

Рассеиватель выполнен из силикатного стекла. По периметру рассеивателя установлен уплотнитель. Уплотнение имеет высокую термическую (от -50˚С до +120˚С) и атмосферостойкость.

### Характеристики

Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 5000 К

Индекс цветопередачи Ra >70

Температурный режим от -40°С до +50°С

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).







| Код заказа | Наименование | P (W) | Ф (lm) | lm/w | Габариты (A x B x H, D мм) | | | | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17344650064 | ДКУ 73-33-223.4 | 36 | 3700 | 103 | 535 | 200 | 120 | 53 | 4 |
| 17344650067 | ДКУ 73-51-223.4 | 56 | 5600 | 100 | 535 | 200 | 120 | 53 | 4 |
| 17344650069 | ДКУ 73-66-227.4 | 74 | 9600 | 130 | 690 | 260 | 130 | 64 | 6 |
| 17344650070 | ДКУ 73-102-227.4 | 112 | 12600 | 113 | 690 | 260 | 130 | 64 | 6 |







| Код заказа | Наименование | P (W) | Ф (lm) | lm/w | Габариты (A x B x H, D мм) | | | | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17344650065 | ДКУ 73-33-213.4 | 36 | 3700 | 103 | 535 | 200 | 120 | 53 | 4 |
| 17344650066 | ДКУ 73-51-213.4 | 56 | 5600 | 100 | 535 | 200 | 120 | 53 | 4 |
| 17344650068 | ДКУ 73-66-217.4 | 74 | 9600 | 130 | 690 | 260 | 130 | 64 | 6 |
| 17344650071 | ДКУ 73-102-217.4 | 112 | 12600 | 113 | 690 | 260 | 130 | 64 | 6 |