

## **Установка**

Монтаж осуществляется на подвесах при помощи цепей или тросов (см. стр. 358).

В начале и в конце "линии" светильников устанавливаются торцевые крышки.

Конструкция стыковочных узлов позволяет с использованием соединителей формировать как самостоятельные линейные осветительные устройства (в том числе в виде ломаных или зигзагообразных линий), так и продольнопоперечные комплексы решетчатого типа, а так же создавать другие, необходимые заказчику конфигурации.

Подвес имеет удобную продольную регулировку.

## Конструкция

Корпус светильника изготовлен из стального листа и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски. Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.

Для создания световых систем (линий, продольно-поперечных комплексов и т.д.) светильники комплектуются транзитными проводами. В базовом исполнении светильник имеет три сквозных транзитных провода сечением 1,5 мм<sup>2</sup>. По желанию заказчика светильники могут комплектоваться 5-ю транзитными проводами с сечением до 2,5 мм<sup>2</sup>. Также возможны одиночные версии без транзитного кабеля в комплекте с торцевыми крышками.















Варианты исполнения рассеивателя:

■ кр. - специальный светотехнический прозрачный пластик с призматической поверхностью.

■ оп. - матовый гладкий поликарбонат.

## Характеристики

Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 K

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ) Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).








ДПО 12 «KORONA SLIM» KR призматический рассеиватель










Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (A x B x H, мм)		Вес, кг	
112112401312	ДПО 12-22+22-111.22	45	6200	138	2970	68	62	4,9
112112401314	ДПО 12-22-111.22	23	3100	135	1485	68	62	2,5
112112401316	ДПО 12-32+32-111.22	62	8700	140	2970	68	62	4,9
112112401318	ДПО 12-32-111.22	33	4350	132	1485	68	62	2,5
112112401224	ДПО 12-44+44-111.22	84	11900	142	2970	68	62	4,9
112112401222	ДПО 12-44-111.22	45	5950	132	1485	68	62	2,5
112112401309	ДПО 12-64+64-111.22	119	16200	136	2970	68	62	4,9
112112401320	ДПО 12-64-111.22	63	8100	129	1485	68	62	2,5

ДПО 12 «KORONA SLIM» OP опаловый рассеиватель









Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (A x B x H, мм)			Вес, кг
112111401312	ДПО 12-22+22-111.22	45	5700	127	2970	68	62	4,9
112111401314	ДПО 12-22-111.22	23	2850	124	1485	68	62	2,5
112111401316	ДПО 12-32+32-111.22	62	8000	129	2970	68	62	4,9
112111401318	ДПО 12-32-111.22	33	4000	121	1485	68	62	2,5
112111401224	ДПО 12-44+44-111.22	84	11100	132	2970	68	62	4,9
112111401222	ДПО 12-44-111.22	45	5550	123	1485	68	62	2,5
112111401309	ДПО 12-64+64-111.22	119	14900	125	2970	68	62	4,9
112111401320	ДПО 12-64-111.22	63	7450	118	1485	68	62	2,5

