ДПО 12 «KORONA INFO» СВЕТИЛЬНИК КОМБИНИРОВАННЫЙ

ТУ BY 100130911.015-2011 (ЗАО "БЕЛИНТЕГРА")

НОВИНКА

Установка

Светильники предназначены для комбинированного монтажа в линию со светильниками серии ДПО 12 «KORONA KROSS» (см. стр. 168).



Конструкция

Корпус изготовлен из алюминиевого профиля.

Оптическая часть

Рассеиватель светильника изготовлен из полиметилметакрилата (ПММА).

Характеристики

Тип светодиодов: SMD
Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый).
Индекс цветопередачи Ra >70
Коэффициент пульсации светового потока >2%
Напряжение DC24V
Напряжение AC220-240V
Частота сети 50Hz ± 10%
Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).
Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).
Блок аварийного питания - 1 час.

Светильник может комплектоваться следующими типами пиктограмм:

Под заказ возможно изготовление других типов пиктограмм.

Код заказа	Наименование	P (W)	Габариты (A x B x H, мм)			Вес, кг
112111401345	ДПО 12-1,2-114.29	1,2	248	47	340	2,5