ДВО 11 «LIRA»

ТУ BY 100130911.015-2011 (ЗАО "БЕЛИНТЕГРА")

Установка

Устанавливается в подвесных потолках типа «Armstrong» или в потолках из гипсокартона. Для установки светильника в потолок из гипсокартона в корпусе предусмотрены специальные отверстия, и светильник комплектуется четырьмя кронштейнами (заказываются отдельно, код заказа: 60300000035).

Конструкция

Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски. Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.

Оптическая часть

Комбинированный рассеиватель - сочетание призматического или опалового рассеивателя из пластика и зеркального анодированного алюминия.

Характеристики

Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).

ДВО 11 «LIRA» KR растровая решетка с призматическим рассеивателем



Код заказа	Наименование	P (W)	Ф (lm)	lm/w	Габариты (A x B x H, мм)			Установочный размер (A1xB1, мм)		Вес, кг
11121240006	ДВО 11-21-111.35	24	2100	88	595	295	56	580	280	2,4
11121240007	ДВО 11-36-111.35	35	3150	90	595	595	56	580	580	4,6
11121240008	ДВО 11-40-111.35	46	4150	90	595	595	56	580	580	4,6

ДВО 11 «LIRA» OP растровая решетка с опаловым рассеивателем



Код заказа	Наименование	P (W)	Ф (lm)	lm/w	Габариты (A x B x H, мм)			Установочный размер (A1xB1, мм)		Вес, кг
11121140006	ДВО 11-21-111.35	24	1900	79	595	295	56	580	280	2,4
11121140007	ДВО 11-36-111.35	35	2800	80	595	595	56	580	580	4,6
11121140008	ДВО 11-40-111.35	46	3700	80	595	595	56	580	580	4,6