ДПО 55 «SEVEN CIRCLE 68»

ТУ BY 100130911.030-2014 (ЗАО "БЕЛИНТЕГРА")

Установка

Светильники предназначены для монтажа на гибких или жестких подвесах (см. стр. 358).

Конструкция

Боковые стороны светильника изготовлены из экструдированного алюминиевого профиля. Верхняя часть выполнена из листовой стали и окрашена в белый цвет с применением технологии порошковой окраски

Оптическая часть

Варианты исполнения:

- 05 - гладкий опаловый рассеиватель из поликарбоната.

Характеристики

Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).





Код заказа	Наименование	P (W)	Ф (lm)	lm/w	Габариты (B x H x D, мм)		
15514140398	ДПО 55-72-134.05	78	5900	76	68	70	650
15514140391	ДПО 55-110-134.05	122	9200	75	68	70	950
15514140392	ДПО 55-150-134.05	158	12000	76	68	70	1250
15514140393	ДПО 55-188-134.05	196	14900	76	68	70	1550