СВЕТИЛЬНИК КОМБИНИРОВАННЫЙ

ДПО 12 «КОМЕТА BACKLIGHT»

ТУ BY 100130911.015-2011 (ЗАО "БЕЛИНТЕГРА")

НОВИНКА

Установка

Светильники предназначены для комбинированного монтажа в линию со светильниками серии ДПО 12 «КОМЕТА KROSS» (см. стр. 150).

Конструкция

Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски. Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL. Светильник снабжен модулем аварийного питания. Время работы светильника в аварийном режиме не менее 1 час.

Оптическая часть

Рассеиватель изготовлен из высококачественного оптического полиметилметакрилата (ПММА) в виде линзы со специальным видом светораспределения.

Характеристики

Тип светодиодов: COB.
Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)
Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%
Напряжение AC220-240V
Частота сети 50Hz ± 10%
Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).
Блок аварийного питания - 1 час.

Код заказа	Наименование	P (W)	Ф (lm)	lm/w	Габариты (A x B x H, мм)			Вес, кг
112110401064	ДПО 12-3-123.38	3	330	110	440	68	61	2,5

IP40 RAL УХЛ4 ES1