# ДВО 12 «AGAT B»

ТУ BY 100130911.015-2011 (ЗАО "БЕЛИНТЕГРА")

## Установка

Устанавливается в подвесных потолках типа «Armstrong» или в потолках из гипсокартона. Для установки светильника в потолок из гипсокартона в корпусе предусмотрены специальные отверстия, и светильник комплектуется четырьмя кронштейнами (заказываются отдельно, код заказа: 60300000035).

## Конструкция

Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски. Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.

## Оптическая часть

Варианты исполнения рассеивателя:

- кр. - специальный светотехнический прозрачный пластик с призматической поверхностью.
- кр.03 - матированный пластик с призматической поверхностью.
- оп. - матовый гладкий поликарбонат.

## Характеристики

Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).

Схема расположения диодов в светильнике:

## ДВО 12 «AGAT B» KR

призматический рассеиватель






| Код заказа | Наименование | P (W) | Ф (lm) | lm/w | Габариты (A x B x H, мм) | | | Установочный размер ( A1xB1, мм) | | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11221240127 | ДВО 12-17-113.01 | 20 | 2100 | 105 | 595 | 295 | 58 | 580 | 280 | 2,4 |
| 11221240131 | ДВО 12-28-113.01 | 28 | 3650 | 130 | 595 | 595 | 58 | 580 | 580 | 3,3 |
| 11221240134 | ДВО 12-34-113.01 | 37 | 4750 | 128 | 595 | 595 | 58 | 580 | 580 | 3,3 |
| 11221240140 | ДВО 12-40-113.01 | 43 | 5800 | 135 | 595 | 595 | 58 | 580 | 580 | 3,3 |
| 11221240247 | ДВО 12-34-113.01 | 37 | 4250 | 115 | 1195 | 295 | 58 | 1180 | 280 | 3,3 |
| 11221240139 | ДВО 12-40-113.01 | 43 | 5200 | 121 | 1195 | 295 | 58 | 1180 | 280 | 3,3 |
| 11221240141 | ДВО 12-68-113.01 | 67 | 9500 | 142 | 1195 | 595 | 58 | 1180 | 580 | 6,4 |
| 11221240143 | ДВО 12-80-113.01 | 82 | 11600 | 141 | 1195 | 595 | 58 | 1180 | 580 | 6,4 |

## ДВО 12 «AGAT B» OP

опаловый рассеиватель






| Код заказа | Наименование | P (W) | Ф (lm) | lm/w | Габариты (A x B x H, мм) | | | Установочный размер ( A1xB1, мм) | | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11221140127 | ДВО 12-17-113.01 | 20 | 1900 | 95 | 595 | 295 | 58 | 580 | 280 | 2,4 |
| 11221140131 | ДВО 12-28-113.01 | 28 | 3350 | 120 | 595 | 595 | 58 | 580 | 580 | 3,3 |
| 11221140134 | ДВО 12-34-113.01 | 37 | 4350 | 118 | 595 | 595 | 58 | 580 | 580 | 3,3 |
| 11221140140 | ДВО 12-40-113.01 | 43 | 5350 | 124 | 595 | 595 | 58 | 580 | 580 | 3,3 |
| 11221140247 | ДВО 12-34-113.01 | 37 | 3900 | 105 | 1195 | 295 | 58 | 1180 | 280 | 3,3 |
| 11221140139 | ДВО 12-40-113.01 | 43 | 4750 | 110 | 1195 | 295 | 58 | 1180 | 280 | 3,3 |
| 11221140141 | ДВО 12-68-113.01 | 67 | 8700 | 130 | 1195 | 595 | 58 | 1180 | 580 | 6,4 |
| 11221140143 | ДВО 12-80-113.01 | 82 | 10650 | 130 | 1195 | 595 | 58 | 1180 | 580 | 6,4 |

## ДВО 12 «AGAT B» KR 03

призматический матовый рассеиватель






| Код заказа | Наименование | P (W) | Ф (lm) | lm/w | Габариты (A x B x H, мм) | | | Установочный размер ( A1xB1, мм) | | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11221340127 | ДВО 12-17-113.01 | 20 | 1900 | 95 | 595 | 295 | 58 | 580 | 280 | 2,4 |
| 11221340131 | ДВО 12-28-113.01 | 28 | 3350 | 120 | 595 | 595 | 58 | 580 | 580 | 3,3 |
| 11221340134 | ДВО 12-34-113.01 | 37 | 4350 | 118 | 595 | 595 | 58 | 580 | 580 | 3,3 |
| 11221340140 | ДВО 12-40-113.01 | 43 | 5350 | 124 | 595 | 595 | 58 | 580 | 580 | 3,3 |
| 11221340247 | ДВО 12-34-113.01 | 37 | 3900 | 105 | 1195 | 295 | 58 | 1180 | 280 | 3,3 |
| 11221340139 | ДВО 12-40-113.01 | 43 | 4750 | 110 | 1195 | 295 | 58 | 1180 | 280 | 3,3 |
| 11221340141 | ДВО 12-68-113.01 | 67 | 8700 | 130 | 1195 | 595 | 58 | 1180 | 580 | 6,4 |
| 11221340143 | ДВО 12-80-113.01 | 82 | 10650 | 130 | 1195 | 595 | 58 | 1180 | 580 | 6,4 |