ДПО 55 «KVADRA 53»

ТУ BY 100130911.030-2014 (ЗАО "БЕЛИНТЕГРА")





Код заказа	Наименование	P (W)	Ф (lm)	lm/w	cos φ	Габариты (A x B x H, мм)			Вес, кг
15514140012	ДПО 55-10-134.05	13	900	69	≥ 0,5	505	53	53	1,3
15514140019	ДПО 55-21-134.05	23	1850	80	≥ 0,95	505	53	53	1,3
15514140020	ДПО 55-21-134.05	23	1850	80	≥ 0,95	999	53	53	2,0
15514140026	ДПО 55-42-134.05	43	3700	86	≥ 0,95	999	53	53	2,0
15514140023	ДПО 55-32-134.05	33	2750	83	≥ 0,95	1493	53	53	2,7
15514140030	ДПО 55-63-134.05	63	5500	87	≥ 0,95	1493	53	53	2,7
15514140025	ДПО 55-42-134.05	43	3700	86	≥ 0,95	1987	53	53	3,4
15514140032	ДПО 55-84-134.05	82	7400	90	≥ 0,95	1987	53	53	3,4
15514140027	ДПО 55-53-134.05	54	4600	85	≥ 0,95	2481	53	53	4,3
15514140016	ДПО 55-105-134.05	101	9200	91	≥ 0,95	2481	53	53	4,3
15514140031	ДПО 55-63-134.05	63	5500	87	≥ 0,95	2980	53	53	5,0
15514140033	ДПО 55-126-134.05	117	11050	94	≥ 0,95	2980	53	53	5,0
15514140034	ДПО 55-74-134.05	74	6450	87	≥ 0,95	3474	53	53	5,7
15514140035	ДПО 55-147-134.05	142	12900	91	≥ 0,95	3474	53	53	5,7
15514140036	ДПО 55-84-134.05	82	7400	90	≥ 0,95	3968	53	53	6,4
15514140037	ДПО 55-168-134.05	162	14700	91	≥ 0,95	3968	53	53	6,8
15514140038	ДПО 55-95-134.05	93	8350	90	≥ 0,95	4460	53	53	7,1
15514140039	ДПО 55-189-134.05	187	16550	89	≥ 0,95	4460	53	53	7,5

Установка

Светильники предназначены для монтажа на гибких или жестких подвесах (см. стр. 352) или непосредственно на опорную поверхность (потолок или стена).

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из экструдированного алюминиевого профиля.

Торцевые алюминиевые крышки светильника крепятся к корпусу с помощью винтов.

Оптическая часть

Варианты исполнения:

- 05 - гладкий опаловый рассеиватель из поликарбоната.
- 03-микропирамидальный рассеиватель из поликарбоната (под заказ).

Характеристики

Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).