ДПП 72 «INDUSTRY-D»

ТУ BY 100130911.025-2012 (ЗАО "БЕЛИНТЕГРА")

НОВИНКА

Угол поворота прожектора – 180°

Установка

Светильник крепится при помощи поворотного кронштейна на опорную поверхность (потолок или стену). При помощи специальных кронштейнов можно крепить светильник на цепь или сквозные канаты.

Поворотные кронштейны позволяют фиксировать светильник в положении, обеспечивающем наиболее комфортное освещение (угол поворота прожектора - 180°).

Конструкция

Корпус светильника выполнен из экструдированного алюминиевого профиля, боковые стороны закрыты торцевыми крышками с уплотнением.

Подвод сетевого кабеля может осуществляться к выносному герметичному (IP68) разъему (заказывается отдельно).



герметичный разъем IP68 (см. стр. 360)

Оптическая часть

Рассеиватель выполнен из оптического поликарбоната или PMMA.

По периметру рассеивателя установлен уплотнитель. Уплотнение имеет высокую термическую (от -50°С до +120°С) и атмосферостойкость.

Характеристики

Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 5000 К (нейтральный белый). Под заказ доступен цвет 4000 К

Индекс цветопередачи Ra >75

Температурный режим от -40°С до +50°С

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).

косинусная (Д)



Код заказа	Наименование	P (W)	Ф (lm)	lm/w	Габариты (A x B x H, мм)			Вес, кг
17214550132	ДПП 72-150-213.1	164	22000	134	570	195	72	6,0
17214550104	ДПП 72-200-213.1	218	29450	135	765	195	72	7,5
17214550123	ДПП 72-250-213.1	266	35500	133	920	195	72	9,0

глубокая (Г60)



Код заказа	Наименование	P (W)	Ф (lm)	lm/w	Габариты (A x B x H, мм)			Вес, кг
17214550131	ДПП 72-150-213.1	164	22000	134	570	195	72	6,0
17214550105	ДПП 72-200-213.1	218	29450	135	765	195	72	7,5
17214550136	ДПП 72-250-213.1	266	35500	133	920	195	72	9,0

концентрированная (К25)



Код заказа	Наименование	P (W)	Ф (lm)	lm/w	Габариты (A x B x H, мм)			Вес, кг
17214550133	ДПП 72-150-213.1	164	22000	134	570	195	72	6,0
17214550135	ДПП 72-200-213.1	218	29450	135	765	195	72	7,5
17214550137	ДПП 72-250-213.1	266	35500	133	920	195	72	9,0